

## FreeSpace® Series Amplifiers & Loadspeakers



**BOSE®**

محصولات حرفه‌ای بوز

### FreeSpace® 3



### FreeSpace® 360P Serie II



#### ویژگی‌های کلیدی

- مجموعه اسپیکرهای پسیو دیواری و سقفی مشتمل از یک عدد ساب ووفر ۲/۵۵ اینچ (Acoustimass Bass Module) و ۲ یا ۴ عدد اسپیکر پیرامونی (Satellite) دارای یک درایور ۲/۵ اینچ.
- تفکیک صدای بسیار بالا با پوشش دهن رضایت‌بخش
- قابلیت استفاده به صورت ولتی و اهمی- مونو یا استریو
- امکان استفاده از اسپیکرهای پیرامونی دیواری با ساب ووفر سقفی با چینش ویژه آویز

- System Power: 200W
- Max Sound Pressure Level: 95db SPL (101 db SPL Peak)
- Frequency Response (±3 db): 50Hz – 16KHz

#### کاربری‌ها

- منازل، رستوران و کافی‌شاپ، مناسب جهت پخش موزیک با کیفیت بالا و موسیقی پس زمینه

#### ویژگی‌های کلیدی

- اسپیکر پسیو محیطی، مناسب جهت استفاده در فضاهای باز
- مقاوم در برابر تابش خورشید، باران، برف، گرد و غبار و آهک خاک
- تحمل دما از منفی ۴۰ درجه سانتیگراد تا مثبت ۷۰ درجه سانتیگراد.
- قابلیت استفاده به صورت ولتی و اهمی
- پخش صدا به صورت ۰-۳۶ درجه
- طراحی ویژه محافظه اسپیکر به منظور تقویت بازه فرکانسی بالا و متوسط (mid/hi) برای شنوندگان
- دارای مدارهای محافظ درایورها

- System Power: 80W
- Max Sound Pressure Level: 100db SPL (106 db SPL Peak)
- Frequency Response (±3 db): 70Hz – 10KHz

#### کاربری‌ها

- کلیه فضاهای سبز شامل پارک‌ها، باغ‌ها، باشگاه (Roof Garden) و بیلاها
- حیاط منازل و بیلاها
- محوطه اطراف استخر
- تمامی فضاهای داخلی و یا روباز مراکز خرید و رستوران‌ها، به ویژه جهت پخش موزیک با کیفیت پس زمینه

نماینده فروش

**تندیس**

نور، صوت و تصویر حرفه‌ای

66740853 - 66740942

Tandis\_showroom

**BOSE®**

## DS Series



DS100f

DS100SE



DS40f

DS 40SE



DS16f

DS16S/SE

پاسخ فرکانسی (db ±3)	SPL مaksimum	توان	دراایور	پارامتر	مدل
95 Hz - 17 kHz	96 dB SPL (102 dB SPL peak)	16 W(64 W peak)	یک درایور ۲/۲۵ Full-Range	دیواری سقفی	DS16S/SE*
80 Hz - 17 kHz	103 dB SPL (109 dB SPL peak)	40 W(160 W peak)	یک درایور ۴/۵ Full-Range	دیواری سقفی	DS 40SE
75 Hz - 18 kHz	105 dB SPL (111 dB SPL peak)	100 W (400 W peak)	دو درایور ۲/۲۵ و ووfer ۵/۲۵	دیواری سقفی	DS100SE
					DS100f**

\* این اسپیکر دارای دو مدل مختلف برای مکان‌های سربوشیده (DS 16S) و محیط بیرونی (DS16SE) است.  
\*\* مدل سقفی این اسپیکر تنها یک عدد توانیتر ۲/۲۵ اینچ دارد.

## FreeSpace® Amplifiers



## EdgeMax®



- نسل نوینی از اسپیکرهای سقفی با الگوی پوشش صدا، مشابه اسپیکرهای دیواری
- دارای دو مدل EM90 با پوشش صدای ۹۰ درجه افقی و EM180 با پوشش صدای ۱۸۰ درجه افقی (پوشش عمودی ۷۵ درجه)
- پوشش فضاهای با تعداد اسپیکرهای بسیار کمتر نسبت به اسپیکرهای سقفی مرسوم با توجه به بهبود چشمگیر الگوی پوشش صدا و کیفیت این اسپیکر
- امکان نصب این اسپیکرهای در گوشدهای سقف (EM90) و یا کناره های سقف (EM180) با توجه به الگوی پوششی نامتقارن این اسپیکرها.
- مناسبترین اسپیکر برای طراحی های داخلی با توجه به امکان نصب این اسپیکرهای در گوشدها و بازدهی مشابه اسپیکرهای دیواری
- دارای ساب ووفر ۸ اینچی و در نتیجه عدم نیاز به ساب ووفر جانبی
- دارای CROSSOVER داخلی پسیو با ترانسفورمر 70V/100V

- System Power: 150W
- Max Sound Pressure Level: 115db SPL (120 db SPL Peak)
- Frequency Response( ±3 db): 50Hz – 18KHz

**BOSE**