BOSE
PROFESSINAL

SUBWOOFER

Panaray® MB4

MB210

Panaray® 502®B

پارامتر / مدل	Panaray® MB4*	Panaray® 502®B**	MB210
درایور	چهار عدد درایور ۵.۲۵ اینچ	یک عدد درایور ۱۲ اینچ	دو عدد درایور ۱۰ اینچ
توان	200 W(800 W peak)	450 W(1800 W peak)	500 W (2000 W peak)
ماکسیمم SPL	110 dB SPL (116 dB SPL peak)	116 dB SPL (122 dB SPL peak)	123 dB SPL (129 dB SPL peak)
پاسخ فرکانسی (±۳ db)	45 Hz - 310 Hz	50 Hz - 140 Hz	45 Hz - 180 Hz

* مناسب جهت استفاده به عنوان مکمل صدایی تمامی مدل‌های Panaray® و خانواده DS
** مناسب جهت استفاده به عنوان مکمل صدایی برای مدل Panaray® 502A
تمامی اسپیکرهای فوق، Passive می‌باشند.

نماینده فروش
تندیس
نور، صوت و تصویر حرفه ای
66740853 - 66740942
Tandis_showroom

PowerMatch® Amplifiers

- توانایی به‌کارگیری به صورت ولتی و اهمی.
- امکان تنظیم تمامی کانال‌ها به صورت Mono، V–Bridge، I–Share، Quad mode .
- دارای DSP داخلی
- امکان مونیتورینگ و کنترل بر بستر شبکه از طریق پورت Ethernet
- قابلیت اتصال کارت‌های صدای دیجیتال شبکه شامل:
  ESPLink
  Dante™
  CobraNet®
  AES3
- قابلیت کنترل کامل با نرم‌افزار ControlSpace® Designer به وسیله پورت USB و پورت شبکه(ورژن N).
- وجود سیستم Power Factor correction (PFC) که امکان بهره‌گیری از ماکزیمم توان اسپیکر بدون هیچ نوسانی را فراهم می‌کند.

PM8500/PM8500N

- هشت ورودی و هشت خروجی
- توان خروجی هر کانال در حالت ولتی: ۵۰۰W
- توان خروجی هر کانال در حالت اهمی: ۵۰۰W بر روی ۲Ω و ۴Ω و ۳۰۰W بر روی ۸Ω

PM4500/PM4500N

- چهار ورودی و چهار خروجی
- توان خروجی هر کانال در حالت ولتی:۵۰۰W
- توان خروجی هر کانال در حالت اهمی: ۵۰۰W بر روی ۲Ω و ۴Ω و ۳۰۰W بر روی ۸Ω

PM8250/PM8250N

- هشت ورودی و هشت خروجی
- توان خروجی هر کانال در حالت ولتی: ۲۵۰W
- توان خروجی هر کانال در حالت اهمی: ۲۵۰W بر روی ۴Ω، ۲Ω و ۸Ω

PM4250/PM4250N

- چهار ورودی و چهار خروجی
- توان خروجی هر کانال در حالت ولتی: ۲۵۰W
- توان خروجی هر کانال در حالت اهمی: ۲۵۰W بر روی ۴Ω، ۲Ω و ۸Ω

ROOMMATCH® UTILITY

- اسپیکرهای اهمی پسیو، Two-Way
- مناسب جهت پخش موزیک با کیفیت و حجم صدای بالا
- افت صدا کمتر به ازای دور شدن از اسپیکر در مقایسه با اسپیکرهای نسل قدیم
- طراحی فیزیکی زیبا با ابعاد مناسب که قابلیت نصب در سالن‌هایی با ارتفاع کم سقف را نیز فراهم می‌کند.

کاربری‌ها

تالارها، سالن‌های سخنرانی، آمفی تئاترها، کنسرت هال و ورزشگاه‌ها

RMU208

RMU206

RMU108

RMU105

مدل / پارامتر	درایور	توان	ماکسیمم SPL	پاسخ فرکانسی (±3 db)
RMU208	دو عدد ووفر ۸ اینچ و یک عدد درایور mid/high با coil ۲ اینچ	400 W (1600 W peak)	120 dB SPL (126 dB SPL peak)	80 Hz - 16 kHz
RMU206	دو عدد ووفر ۶.۵ اینچ و دو عدد درایور mid/high با coil ۲ اینچ	300 W (1200 W peak)	117 dB SPL (123 dB SPL peak)	90 Hz - 16 kHz
RMU108	یک عدد ووفر ۸ اینچ و دو عدد درایور mid/high با coil ۲ اینچ	250 W (1000 W peak)	115 dB SPL (121 dB SPL peak)	90 Hz - 16 kHz
RMU105	یک عدد ووفر ۵.۲۵ اینچ و دو عدد درایور mid/high با coil ۲ اینچ	150 W (600 W peak)	112 dB SPL (118 dB SPL peak)	100 Hz - 16 kHz

Panaray® Series (Part II)

- اسپیکر دکوراتیو دیواری پسیو
- قابلیت استفاده به صورت ولتی و اهمی
- مناسب جهت استفاده در فضاهای عمومی سرپوشیده و یا فضای باز
- پوشش‌دهی مطلوب فضا به جهت طراحی منحصر به فرد در چینش درایورها (Articulated)
- مناسب جهت پخش موزیک با کیفیت بالا، موسیقی پس‌زمینه و سیتم پیجینگ
- موجود در دو رنگ سفید و مشکی و قابلیت رنگ پذیری دلخواه

کاربری‌ها

تالارها، سالن‌های سخنرانی، کافی شاپ‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها، باغ بام(Roof Garden).

Panaray® 302

Panaray® 620M

Panaray® 310M

FLOOR MONITORS

- اسپیکر پسیو اهمی
- طراحی خاص با قابلیت قرار گیری در سه حالت مختلف
- پوشش‌دهی مطلوب فضا به جهت طراحی منحصر به فرد در چینش درایورها (Articulated)
- دارای ضربه گیر برای جلوگیری از حرکت‌های ناخواسته.

کاربری‌ها

مانیتور اجرای زنده و پخش موزیک با کیفیت بالا(Play Back)

مدل / پارامتر	درایور	توان	ماکسیمم SPL	پاسخ فرکانسی (±3 db)
Panaray® 302	دو عدد درایور ۲/۵ اینچ و یک عدد ووفر ۵/۲۵ اینچ	100 W (400 W peak)	102 dB SPL (108 dB SPL peak)	60 Hz - 19 kHz
Panaray® 620M	شش عدد درایور ۲/۲۵ اینچ و دو عدد ووفر ۵/۲۵ اینچ	200 W (800 W peak)	113 dB SPL (119 dB SPL peak)	70 Hz - 16 kHz
Panaray® 310M	سه عدد درایور ۲/۲۵ اینچ و یک عدد ووفر ۵/۲۵ اینچ	100 W (400 W peak)	111 dB SPL (117 dB SPL peak)	70 Hz - 16 kHz

Panaray® Series (Part I)

- اسپیکرهای اهمی پسیو
- مناسب جهت استفاده در فضاهای عمومی سرپوشیده و یا فضای باز
- پوشش‌دهی مطلوب فضا به جهت طراحی منحصر به فرد در چینش درایورها (Articulated)
- صدا رسانی با کیفیت و قدرت بالا

کاربری‌ها

تالارها، سالن‌های سخنرانی، آمفی تئاترها و ورزشگاه‌ها

Panaray®402

Panaray®502A

Panaray®802

Panaray®EX/MA12

مدل / پارامتر	درایور	توان	ماکسیمم SPL	پاسخ فرکانسی (±10 db)	محیط نصب
Panaray®402	۴ عدد درایور ۴.۵ اینچ Full range	150 W (600 W peak)	113 dB SPL (119 dB SPL peak)	73 Hz - 15 kHz	تمامی فضاها
Panaray®502A	۵ عدد درایور ۴.۵ اینچ Full range	150 W (600 W peak)	112 dB SPL (118 dB SPL peak)	110 Hz - 20 kHz	فضای داخلی
Panaray®802	۸ عدد درایور ۴.۵ اینچ Full range	300 W (1200 W peak)	117 dB SPL (123 dB SPL peak)	52 Hz - 15 kHz	تمامی فضاها
Panaray®MA12EX	۱۲ عدد درایور ۲.۲۵ اینچ mid/high	150 W (600 W peak)	109 dB SPL (115 dB SPL peak)	58 Hz - 16 kHz	تمامی فضاها
Panaray®MA12	۱۲ عدد درایور ۲.۲۵ اینچ mid/high	300 W (1200W peak)	SPL: 113db SPL (Peak: 119db SPL)	155Hz-12kHz	فضای داخلی